

Multifunctionnels Laser Mono Samsung Série SCX-5637/5737/4833

Multifunctionnels Laser Mono Samsung Série SCX-5637/5737/4833



Especificações

| | SCX-4833FD | SCX-4833FR | SCX-5637FR | SCX-5737FW |
|-----------------------------|--|----------------------------------|--|---|
| Impressão | | | | |
| Velocidade (Mono) | Até 31 ppm em A4 (33 ppm em Carta) | | Até 35 ppm em A4 (37 ppm em Carta) | |
| Tempo Prim. Página (Mono) | Aproximadamente 6,5 segundos | | | |
| Resolução | Até 1.200 x 1.200 dpi's de saída efetiva | | | |
| Emulação | PCL5e/6, PS3, Epson/IBM Pro, PDF, TIFF | | PCL5e/6, PS3, XPS, Epson/IBM Pro, PDF, TIFF | |
| Fronte e Verso | Embutido (Padrão) | | | |
| Cópia | | | | |
| Velocidade | Até 31 ppm em A4 (33 ppm em Carta) | | Até 35 ppm em A4 (37 ppm em Carta) | |
| Resolução | Até 1200 x 1200 dpi de saída efetiva | | | |
| Tempo Prim. Página (Mono) | 12 segundos | | 10 segundos | |
| Taxa de Zoom | 25~400% (vídeo), 25~100% (ADF) | | | |
| Multi Cópia | 1~99 páginas | | | |
| Cópia Frente e Verso | Padrão (1:1, 1:2) | | Padrão (1:1, 1:2, 2:1, 2:2) | |
| Funções de Cópia | Cópia ID, 2-up, 4-up, Cópia Poster, Cópia Clone, Cópia "Collate", Auto-Preenchimento | | | |
| Escaner | | | | |
| Velocidade (Mono) | 20 ipm | | 24 ipm | |
| Tamanho do Original | Vidro : Larg.(~216mm,8.5")Comp.(~297mm, 11.69") ADF : Larg.(142~216mm, 5.6" ~ 8.5") Comp.(148 ~ 356 mm, 5.8" ~ 14") | | | |
| Compatibilidade | Padrão TWAIN, Padrão WIA | | | |
| Método | CIS Colorido | | | |
| Resolução (Ótica) | 1200 x 1200 dpi | | | |
| Resolução (Melhorada) | Até 4.800 x 4.800 dpi | | | |
| Escaner para | PC, Email, Memória USB | PC, Email, Memória USB, FTP, SMB | PC, Email, USB Memory, FTP, SMB, Disco Interno Flash | |
| FAX | | | | |
| Compatibilidade | ITU-T G3 | | | |
| Velocidade do Modem | 33,6Kbps | | | |
| Resolução | Padrão : 203 x 98 dpi, Fino/Foto : 203 x 196 dp, Super Fino : 300 x 300 dpi, Colorido: Até 200 x 200 dpi | | | |
| Memória | 5MB (Max 445 Páginas) | | 50MB (Max 4,000 Páginas) | |
| Discagem Automática | Velocidade de discagem : 200 posições | | | |
| Funções de FAX | Discag. no gancho, Redisc. Autom, Redisc. Ult. Núm., Auto Redução, Multi-envio Envio com atraso, Encam de fax(Email/Fax), Difusão Até 209 posições | | | |
| Pápeis | | | | |
| Tipos e Capacidade Entrada | Gaveta 250-folhas, Gaveta Multi Propósito 50-folhas | | | |
| Tipos e Capacidade Saída | 150-folhas Face para Baixo, 1-folha Face para Cima | | | |
| Tamanho da Mídia | 76 x 127 mm (3" x 5") ~ 216 x 356 mm (8.5" x 14") | | | |
| Tipo de Mídia | Liso, fino, grosso, mais grosso, Algodão, Colorido, Envelope, Transparência, pré-impresso, Reciclado, Etiquetas, Bond, Cartões, Arquivo | | | |
| Capacidade do ADF | 50-folhas | | | |
| Tamanho do Documento no ADF | Larg.: 142 ~ 216mm (5.6" ~ 8.5") / Comp. : 148 ~ 356mm (5.8" ~ 14.0") | | | |
| Capacidade de Envelopes | 5 folhas | | | |
| Geral | | | | |
| Processador | Samsung 360Mhz | | Samsung 600 MHz | |
| LCD | LCD 2 Linhas | | LCD 4 linhas Gráfico | |
| Memória/Armazenamento | 128MB (Max 384MB) | 256MB (Max 768MB) | 256MB (Max 768MB) / 2GB disco interno flash | 256MB (Max 768MB) / 4GB disco interno flash |
| Compatibilidade de S.O. | Windows 2000/XP(32/64bits)/Vista(32/64bits)/2003 Server(32/64bits)/2008 Server(32/64bits)/7(32/64bits)/2008 Server R2(64bits) Vários Linux SO: Red-Hat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 bit) Fedora 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (32/64 bit) SuSE Linux 10.1 (32 bit) OpenSuSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64 bit) Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64 bit) Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64 bit) SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 bit) Debian 4.0, 5.0 (32/64 bit) | | | |
| Interface | USB 2.0 Alta-Velocidade, Ethernet 10/100 Base TX | | USB 2.0 Auto-Velocidade, Ethernet 10/100/1000 Base TX | |
| Nível de Ruído | Menor que 52dBA (Imprimindo) Menor que 54 dBA (Copiando) Menor que 26 dBA (Standby) | | Menor que 53dBA (Imprimindo) Menor que 54 dBA (Copiando) Menor que 26 dBA (Standby) | |
| Ciclo de Trabalho, Mensal | Até 50.000 páginas | | Até 80.000 páginas | |
| Dimensões (LxPxX) | 424 x 382 x 407 mm | | 469 x 438 x 447 mm | |
| Peso | 14,37 kg | | 16,55 kg | |
| Consumo de Energia | 550W(Ativa)/50W(Ready)/8W(Econ. Energ) | | 600W(Ativa)/50W(Ready)/8W(Econ.) | |
| Consumíveis | | | | |
| Durabilidade | Padrão: Durabilidade média: 2K páginas. Alta: Durabilidade média: 5K páginas. (Acompanha Cartucho Inicial com 2.000 páginas) Durabilidade declarada do Cartucho de Acordo com a ISO/IEC 19752. | | Padrão: Durabilidade média: 2K páginas. Alta: Durabilidade média: 5K páginas. Extra Alta: Durabilidade média: 5K páginas. (Acompanha Cartucho Inicial com 5.000 páginas) Durabilidade declarada do Cartucho de Acordo com a ISO/IEC 19752. | |
| Tipo | MLT-D205L, MLT-D205S | | Cartucho Único (1-peça) | |
| Código do Modelo | MLT-D205L, MLT-D205S | | MLT-D205E, MLT-D205L, MLT-D205S | |
| Opcionais | | | | |

Desenhos e especificações sujeitos a mudança sem prévio aviso.

12/2010

Marcas comerciais de outras empresas mencionadas nessas publicações estão devidamente reconhecidas e identificadas.

Distribuído por



34 anos ao seu lado

Soluções de Impressão
simples como