PAINEL DE LED INDOOR P2.5

Impacto visual com alta definição para comunicação digital em ambientes internos.







Solução moderna, elegante e versátil para destacar campanhas, promoções e informações com excelente nitidez, alta taxa de atualização e operação prática no dia a dia.

- # Shopping Centers
- # Lojas
- # Hotéis
- # Supermercados
- # Clínicas
- # Eventos

MODEL P2.5

SMLEDS
painéis de led indoor e outdoor

SMLEDS · PAINÉIS DE LED INDOOR E OUTDOOR

P2.5 Indoor Poster Cabinet

PIXEL PITCH	BRILHO	REFRESH
2.5 mm	≥550 cd/m²	≥3840 Hz

DESTAQUES

Alta definição
Pixel pitch de 2.5 mm com densidade de 160.000 pontos/m² para imagens nítidas e detalhadas.

Alta taxa de atualização
Refresh rate ≥3840 Hz, ideal para vídeos fluidos e excelente performance visual em campanhas digitais.

Design slim e elegante
Formato vertical com visual moderno para varejo, recepções, hotéis, shoppings, showrooms e ações promocionais.

Múltiplas formas de controle
Operação por computador, em tempo real, offline, wireless, internet e aplicativo via celular.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Densidade de pixels	160.000 pontos/m²
Configuração de pixel	1R1G1B
Tipo de LED	SMD2020
Ângulo de visão	Horizontal ≥160° / Vertical ≥140°
Escala de cinza	15 bits (32.768 níveis)
Cores	16,7 milhões
Temperatura de cor	3000K a 18000K, ajustável por software
Frame rate de vídeo	60 quadros/s
Uniformidade de brilho	>95%
Taxa de pixels defeituosos	<0,0001
Vida útil	>100.000 horas
Proteções	Superaquecimento, sobrecarga, queda de energia, fuga de corrente e proteção contra raios

MÓDULO E ENERGIA

Tamanho do módulo	320 × 160 mm
Resolução do módulo	128 × 64 pontos
Peso do módulo	506 g
Módulos por m²	19,53 peças/m²
Interface	HUB75-16P
Modo de acionamento	Corrente constante 1/32 ou 1/64 scan
Tensão de entrada	4,8 a 5,5 V
Corrente máxima	5 A
Consumo máximo	422 W/m²
Consumo médio	211 W/m²
Nível de brilho	256 níveis, ajuste automático ou manual
Comunicação	Cat5 UTP até 100 m, máximo 130 m, ou fibra óptica

AMBIENTE E APLICAÇÕES

Temperatura de operação	-10°C a +40°C
Umidade de operação	10% a 80% sem condensação
Temperatura de armazenamento	-20°C a +60°C
Umidade de armazenamento	10% a 85% sem condensação
Embalagem	Flight case para 2 peças por caixa

O **Totem de Led** é ideal para lojas, shoppings, mercados e feiras, ele é a solução perfeita pra quem quer se destacar com impacto visual e modernidade..

10+
Anos no Mercado

500+
Projetos Entregues

98%
Clientes Satisfeitos

Pedidos e contato

Whatsapp
(17) 99763-2430