TOTEM DE AUTOATENDIMENTO

Tecnologia que transforma a experiência

Mais autonomia, agilidade e modernidade para o seu negócio e a melhor experiência para seus clientes.

SMLEDS
painéis de led indoor e outdoor



Autoatendimento
Mais autonomia e praticidade para o cliente

Mais agilidade
Reduza filas e otimize o tempo de atendimento

Mais vendas
Estimule o consumo com experiência interativa

Confiabilidade
Equipamento robusto e projetado para uso contínuo

Ideal para diversos segmentos

Varejo · Restaurantes e Fast Food · Farmácias · Hotéis · Órgãos e Instituições

Telas de alta definição 23,8" ou 32"
Imagens nítidas e cores vibrantes

Mais performance 8GB de memória RAM
Desempenho rápido e estável para qualquer aplicação

Tela touch multitoque
Navegação intuitiva e responsiva

Solução inteligente que melhora o atendimento, aumenta a satisfação e impulsiona seus resultados.

MODERNO. INTUITIVO. EFICIENTE.
FEITO PARA O FUTURO DO SEU NEGÓCIO.

Especificações Técnicas

Totem de Autoatendimento

Configuração robusta para operação contínua e atendimento ágil



1. Display

Tamanhos de tela:	23,8" e 32"
Formato:	16:9
Resolução:	1920 x 1080 (Full HD)
Brilho:	250 cd/m²
Contraste:	1000:1
Ângulo de visão:	178° / 178°
Tempo de resposta:	5 ms
Cores:	16,7 milhões

2. Touch Screen

Tecnologia:	Toque capacitivo G+G
Multi-touch:	10 pontos
Material:	Vidro temperado (Mohs 7H)
Precisão:	± 2 mm
Transmissão:	≥ 85%
Durabilidade:	+50 milhões de toques
Interface:	USB (Plug and Play)

3. Configuração do Sistema

Sistema operacional:	Windows 7 / 10 / 11
Processador:	Intel Core i5-4570 (Quad-Core, até 3.60 GHz)
Memória RAM:	8GB DDR4
Armazenamento:	SSD 128GB SATA III
Gráficos:	Intel HD Graphics 4600
Áudio:	High Definition Audio Stereo

4. Conectividade e Interfaces

Saída VGA:	1x DB-15
Saída HDMI:	1x HDMI 1.4
USB:	2x USB 3.0 / 2x USB 2.0
Rede LAN:	1x RJ45 (Gigabit Ethernet)
Áudio:	1x Audio Out / 1x Mic In
Energia DC:	1x entrada 12V
Rede sem fio:	Wi-Fi dual-band (802.11 b/g/n)
Ethernet:	10/100/1000M

5. Suporte de Mídia

Vídeo:	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, AVI, MKV, FLV, MP4
Áudio:	MP3, WMA, WAV, AAC
Imagens:	JPEG, BMP, PNG, GIF

6. Estrutura e Operação

Gabinete:	Aço carbono + liga de alumínio
Alimentação:	AC 100V - 240V, 50/60Hz
Consumo:	≤ 60W (standby < 3W)
Alto-falantes:	2x 5W integrados
Temperatura de operação:	0°C a 50°C
Temperatura de armazenamento:	-20°C a 60°C
Instalação:	Piso (fixo ou móvel)

Pedidos e contato

Whatsapp

(17) 99763-2430

SMLEDS
painéis de led indoor e outdoor